



Bomba multietapas monofásica 1 HP. Succión y descarga 1



MODELO

XHP3ME100

CARACTERISTICA ESPECIAL

Motor easy access doble voltaje

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



MOTOR

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans®
Potencia del Motor	1.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	(115 - 220) V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	(12.4 - 6.2) A
Longitud de cable	2 m

BOMBA

Tipo de Bomba	Multietapas
Flujo Optimo	54.00 LPM
Altura Optima	32.00 m
Numero de etapas	3 etapas
Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Nylon®
Material del impulsor	Nylon®
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón y Vitón®
Temperatura Maxima del Agua	40 C

USOS

- Ideal para presurizar casas de hasta 4 niveles.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Ideal para potabilizadoras de agua.


BENEFICIOS

- Trabajo intermitente.
- Sistema extra silencioso.
- Alta eficiencia energetica.





Bomba multietapas monofásica 1 HP. Succión y descarga 1



INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones de empaque	46.60 X 17.00 X 19.70 cm
Garantía	1 año
Peso neto	

MODELO

XHP3ME100

CARACTERISTICA ESPECIAL

Motor easy access doble voltaje

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

- Ideal para presurizar casas de hasta 4 niveles.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Ideal para potabilizadoras de agua.

BENEFICIOS

- Trabajo intermitente.
- Sistema extra silencioso.
- Alta eficiencia energética.

